THERMOMÈTRE DE PRÉCISION AVEC SONDE DÉPORTÉE CHECKTEMP 1 HI 98509 HANNA INSTRUMENTS

Thermomètre haute précision

Checktemp®1 est un thermomètre de grande précision muni d'une sonde raccordée à l'instrument par un câble de 1 mètre. La sonde en acier inoxydable est idéale pour effectuer des mesures dans les liquides, l'air, aliments congelés et semi-solides. Le capteur CNT interne permet d'obtenir des mesures extrêmement précises en quelques secondes.

Fonction Cal Check assurant des mesures précises

Une fonction de test d'étalonnage a été incorporée à l'appareil. Il suffit d'activer le commutateur "test" et cette fonction simulera un signal de 0.0°C (32.0°F) et sera affiché à l'écran avec une précision de ±0.3°C (±0.5°F). Ceci garantit l'exactitude des mesures.

La sonde à embout pointu peut facilement pénétrer dans les produits semi-solides tels que les fruits, légumes et le fromage. Les contrôles de routine sont ainsi rapides et simplifiés.

La sonde en acier inoxydable AISI 316 est conforme aux normes alimentaires.

Checktemp® 1 est un instrument idéal pour mesurer la température conformément aux normes HACCP.

Checktemp® Dip est également disponible avec une sonde avec pesée et câble de 3 m, idéale pour les mesures dans des réservoirs.

Caractéristiques techniques

	HA_HI98509 Checktemp® 1 C	HA_HI98510 Checktemp® 1F
Gamme	-50.0 à 150.0°C	-58.0 à 302.0°F
Résolution	0.1°C	0.1°F
Précision	±0.3°C (-20 à 90°C) / ±0.5°C (extérieur)	±0.5°F (-4 à 194°F) / ±1°F (extérieur)
Sonde	acier inoxydable, 160 x dia 3 mm (6.3 x dia 0.1"), avec câble de 1 m (3.3')	
Type de piles/durée	1 x 1.5V AAA / approx. 3 ans d'utilisation	
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%	
Dimensions	106 x 58 x 19 mm (4.2 x 2.3 x 0.7")	
Poids	80 g (2.8 oz) - appareil seulement	

Accessoires

HI 740024	Base pour Checktemp® 1

Description du produit

HI 98509 (Checktemp® 1 C) est livré avec pile et manuel d'instructions.
HI 98509-01 (Checktemp® Dip C) est livré avec sonde pesée et câble de 3 m (10'), pile et manuel d'instructions.
HI 98510 (Checktemp® 1 F) est livré avec pile et manuel d'instructions.
HI 98510-01 (Checktemp® Dip F) est livré avec sonde pesée et câble de 3 m (10'), pile et manuel d'instructions.

Atlantic labo ics
22 rue de l'Hermite 33520 BRUGES
Tél. 05 56 16 20 16 - Fax 05 56 57 68 07
info-devis@atlanticlabo-ics.fr - www.atlanticlabo-ics.fr